

- INT 401
- INT 402
- INT 403
- INT 404
- INT 405

**Description :** ce film adhésif transforme en verre dépoli tous les vitrages. Il permet de se protéger des regards indiscrets tout en conservant la lumière.

**Utilisation :** façades, cloisonnement de bureaux, locaux informatiques, hôpitaux, locaux en rez-de-chaussée, écoles, ateliers, décoration de vitrines, etc...  
Découpable par plotter, échenillage facile.

**Méthode d'application :** face intérieure, à l'eau savonneuse.

**Entretien du vitrage :** solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

**Durabilité :** 10 ans pour une application verticale intérieure en Europe Centrale.

**Stockage :** 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

**Remarques importantes :** la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Support</b>         | PVC 80 microns                                   |
| <b>Adhésif</b>         | Monomère Acrylique<br>20 gr/m <sup>2</sup>       |
| <b>Couleur INT 401</b> | Dépoli gris                                      |
| <b>Couleur INT 402</b> | Dépoli pailleté                                  |
| <b>Couleur INT 403</b> | Dépoli pailleté rose                             |
| <b>Couleur INT 404</b> | Dépoli pailleté vert                             |
| <b>Couleur INT 405</b> | Dépoli pailleté bleu                             |
| <b>Protecteur</b>      | Papier Siliconé<br>100 microns                   |
| <b>Application</b>     | Interne  |
| <b>Dimensions</b>      | 1.22 m x 2.5 m<br>1.22 m x 10 m<br>1.22 m x 50 m |

Classement au feu

**M1**

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.